


产品属性	翻页式光缆接头盒						
型号	GPJ09-8207-A/B/C						
常规包装	纸箱						
起订量	500 只						
供货能力	2 万只/月						
首批货期	15 天/2000 只						
产品概述	<p>GPJ09-8207系列翻页式光缆接头盒，该产品的优点在于即插即用，实现光纤用户业务的快速开通。带纤盘保护套，区分熔接区和配线区，使其互不干扰，采用机械式密封方式进行密封。该产品由多个型号，提供不同的进出缆需求。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 缆口： <ul style="list-style-type: none"> 8207-A：不切断光缆口1个（适用直径10~17.5mm），分歧缆口1个（适用直径10~17.5mm），出缆口16个（选用快速安装组件，适用2*3皮线缆，直径3~8mm 圆缆）； 8207-B：选用室外预连接器，不切断光缆口1个（适用直径10~17.5mm），超前室外适配器13个； 8207-C：不切断光缆口1个（适用直径10~17.5mm），分歧缆口2个（适用直径10~17.5mm），出缆口16个密封塞结构（适用2*3皮线缆）； • 容量：单张24芯纤盘，最多可安装4张纤盘； • 最大熔接芯数：96芯； • 光分路器/适配器：三款均可安装2个1:8微型光分，8207-A和8207-C内部可安装16个SC适配器； • 密封性：翻页式结构，使用卡扣及硅橡胶进行密封，8207-A和8207-B满足IP68，8207-C满足IP55； • 安装方式：壁挂、柱挂； • 产品性能：三款产品均满足IEC相关标准； • 即插即用，实现光纤用户业务的快速开通；带纤盘保护罩，区分熔接区与配线区，互不干扰 • 壁挂件安装件可拆卸，减少安装空间和包装空间，增加产品美观度。 						
箱体材料	高分子改性塑料	外形尺寸(mm)		370×210×124			
密封材料	硅橡胶	重量(kg)		3-3.5			
8207-A 标 配 件							
编号	名称	单位	数量	编号	名称	单位	数量
1	箱体	套	1	7	3*120 尼龙扎带	根	按需
2	密封元件	套	1	8	清洁纸	包	1
3	熔接保护管	根	按需	9	EVA 软管	根	1
4	塑料堵头	套	16	10	硅脂油	袋	1
5	绝缘胶布	卷	1	11	壁挂安装件	套	1
6	快插组件	个	16				

8207-B 标 配 件							
编号	名称	单位	数量	编号	名称	单位	数量
1	箱体	套	1	6	3*120 尼龙扎带	根	按需
2	密封元件	套	1	7	EVA 软管	根	1
3	熔接保护管	根	按需	8	硅脂油	袋	1
4	清洁纸	张	1	9	壁挂安装件	套	1
5	绝缘胶布	卷	1	10	室外预连接器	个	16
8207-C 标 配 件							
编号	名称	单位	数量	编号	名称	单位	数量
1	箱体	套	1	6	3*120 尼龙扎带	根	按需
2	密封元件	套	1	7	清洁纸	包	1
3	熔接保护管	根	按需	8	EVA 软管	根	1
4	绝缘胶布	卷	1	9	硅脂油	袋	1
5	皮线密封塞	个	16	10	壁挂安装件	套	1
选 配 件							
编号	名称	单位	数量	编号	名称	单位	数量
1	气嘴	套	1	2	柱挂安装件	套	1

订购指南

型号	名称	内包装尺寸 (mm)	外包装尺寸 (mm)	备注
GPJ09-8207-A /B/C	24 芯翻页式光缆接头盒	395×255×165	540×410×375 (4只装)	
	48 芯翻页式光缆接头盒			
	144 芯翻页式光缆接头盒			