


产品属性	光缆终端盒						
型号	GP62DW-9						
常规包装	纸箱						
起订量	500 只						
供货能力	3 万只/月						
首批货期	10 天/5000 只						
产品概述	1. 敷设方式：室内外壁挂。防护等级:IP65。 2. 产品特点： <ul style="list-style-type: none"> <li>● 高分子合成塑料外壳：阻燃、防尘、防紫外线。</li> <li>● 外型美观，结构紧凑，整体重量轻。</li> <li>● 独特的搭扣式设计，箱体开关方便快捷。</li> <li>● 适用于 SC 适配器的安装与使用。</li> <li>● 适用室外光缆或室内皮线缆进缆。</li> </ul>						
箱体材料	高分子合成塑料		外形尺寸	165×131×34			
纤盘容量	无		重量(kg)	0.2~0.3			
<b>标 配 件</b>							
编号	名称	单位	数量	编号	名称	单位	数量
1	箱体	套	1	6	熔接保护管	根	4
2	皮缆线胶塞	只	2	7	扎带（尼龙）	根	6
3	密封塞 1	只	1	8	EVA 软管	米	0.5
4	自攻螺钉	只	2				
5	塑料膨胀管	只	2				
<b>选 配 件</b>							
编号	名称	单位	数量	编号	名称	单位	数量
1	SC 适配器	只	2	2	密封塞 2	只	1

### 订购指南

型号	编码	名称	外包装尺寸	备注
GP62DW-9	030218001	2芯光缆终端盒	570×370×250（装 40 只）	