


产品属性	光缆终端盒						
型号	GP62W-1						
常规包装	纸箱						
起订量	500 只						
供货能力	5000 只/月						
首批货期	10 天/500 只						
产品概述	1. 敷设方式：室外壁挂。防护等级：IP65。 2. 产品特点： <ul style="list-style-type: none"> <li>● 适用于单芯、带状光纤的终端接续与分配。</li> <li>● 采用独创的光缆引入固定结构，操作简便，可安装在室外或机房墙上。</li> <li>● 用于室外光缆与交换设备尾纤之间的接续与配线，直熔配线为72芯。</li> <li>● 可安装 SC、FC 适配器及尾纤，最大配线为 24 芯。</li> <li>● 可以满足 <math>\Phi 8\sim 18</math> 光缆终端的接续需要。</li> </ul>						
箱体材料	高分子合成塑料		外形尺寸	180×370×75			
纤盘容量	24 芯		重量(kg)	1.1~1.6			
<b>标 配 件</b>							
编号	名称	单位	数量	编号	名称	单位	数量
1	外壳	套	1	6	光缆固定	组	2
2	扎带（尼龙）	根	4	7	可调式夹头	组	2
3	自攻螺钉	只	4	8	橡胶挡尘圈	只	2
4	塑料膨胀管	只	4	9	光缆固定件	组	2
5	纤盘（含盖板）	张	2	10			
<b>选 配 件</b>							
编号	名称	单位	数量	编号	名称	单位	数量
1	SC 尾纤	条	按需	3	适配器	只	按需
2	FC 尾纤	条	按需	4	适配器固定板	张	1

### 订 购 指 南

型号	编码	名称	外包装尺寸	备注
GP62W-1		24芯配线光缆终端盒	635×410×305 (12 只装)	配适配器固定板
	03020102	24芯光缆终端盒		直熔
	03020103	48芯光缆终端盒		直熔
	03020104	72芯光缆终端盒		直熔