

产品属性	帽式无源光分接头盒---5807 系列						
型号	GPJ09-5807						
常规包装	纸箱						
起订量	500 只						
供货能力	5000 只/月						
首批货期	10 天/1000 只						
产品概述	1. 机械密封：密封性能优良，可重复使用。防护等级：IP68。 2. 敷设方式：壁挂、柱挂、人孔井。 3. 产品特点： <ul style="list-style-type: none"> <li>● FTTH 产品，无源光分专用接头盒，自行制定企业标准，获国家多项专利。</li> <li>● 剪断光缆口采用“旋压式机械密封”，不剪断光缆口采用“直压式机械密封”。</li> <li>● 硫化硅橡胶密封圈可以满足 <math>\Phi 10\sim 17.5</math> 光缆的密封需要。</li> <li>● 可安装 1:32 或 2:32 无源光分器一只，并可装 SC 适配器 34 只。</li> </ul>						
盒体材料	高分子改性塑料		外形尺寸	450× $\Phi$ 230			
密封材料	硫化硅橡胶		重量(kg)	5.8~6.2			
<b>标 配 件</b>							
编号	名称	单位	数量	编号	名称	单位	数量
1	盒体外壳（含抱箍）	付	1	7	堵头	只	2
2	密封元件	组	1	8	绝缘胶布	卷	1
3	纤盘（含盖板）	张	1	9	扎带（尼龙）	根	4
4	支架组件	套	1	10	湿纸巾	包	1
5	柱挂安装件	组	1	11	专用扳手	只	1
6	熔接保护管	根/盘	26				
<b>选 配 件</b>							
编号	名称	单位	数量	编号	名称	单位	数量
1	接地组件	组	1	4	壁挂安装件	组	1
2	气嘴	套	1	5	光纤保护软管	米	按需
3	SC 适配器	只	按需	6	盒式无源光分器	只	1

### 订 购 指 南

型号	编码	名称	外包装尺寸	备注
GPJ09-5807	03011701	24 芯帽式无源光分接头盒	570×500×540 (装 4 只)	
	03011702	48 芯帽式无源光分接头盒		
	03011703	72 芯帽式无源光分接头盒		
	03011704	96 芯帽式无源光分接头盒		