

产品属性	帽式无源光分接头盒						
型号	GPJ09-5810						
常规包装	纸箱						
起订量	500 只						
供货能力	5000 只/月						
首批货期	10 天/1000 只						
产品概述	1. 箱体采用机械式密封，缆口采用热缩式密封。防护等级: IP68。 2. 敷设方式: 壁挂、柱挂、人孔井。 3. 产品特点: <ul style="list-style-type: none"> <li>● FTTH 产品, 无源光分专用接头盒, 实用性强, 单芯和带状光纤通用。</li> <li>● 7 个光缆进出口, 适合不同方式的光缆分歧与接续, 包括不剪断光缆的固定、分歧与接续。</li> <li>● 可安装 1:16SC 或 1:32LC 插片式无源光分路器三组。</li> </ul>						
箱体材料	高分子改性塑料			外形尺寸	600×φ260		
热缩材料	聚稀烃			重量(kg)	5.8~6.5		
<b>标 配 件</b>							
编号	名称	单位	数量	编号	名称	单位	数量
1	盒体外壳(含抱箍)	付	1	7	绝缘胶布	卷	1
2	密封元件	组	1	8	扎带(尼龙)	根	4
3	纤盘(含盖板)	张	1	9	湿纸巾	包	1
4	支架组件	套	1	10	砂布	条	1
5	柱挂安装件	组	1	11	铝箔	张	7
6	熔接保护管	根/盘	38				
<b>选 配 件</b>							
编号	名称	单位	数量	编号	名称	单位	数量
1	接地组件	组	1	4	壁挂安装件	组	1
2	气嘴	套	1	5	光纤保护软管	米	按需
3	SC、LC 适配器	只	按需	6	插片式无源光分器	只	3

### 订 购 指 南

型号	编码	名称	外包装尺寸	备注
GPJ09-5810	03012501	帽式 LC 无源光分接头盒	630×580×595	96 芯分光
		帽式 SC 无源光分接头盒	(装 4 只)	48 芯分光