

产品属性	哈呖式光缆接头盒---6601 系列						
型号	GPJ09-6601						
常规包装	纸箱						
起订量	500 只						
供货能力	5000 只/月						
首批货期	10 天/500 只						
产品概述	1. 机械密封：密封性能优良，可重复使用。防护等级:IP68。 2. 敷设方式：架空、管道、人孔井。 3. 产品特点： <ul style="list-style-type: none"> ● 六个光缆进出口，可实现光缆直通、分歧接续，容量大，操作方便。 ● 光缆固定采用内外双道悬浮式压扣紧固，不但可以保证光缆紧固后自动处于密封条中间，而且确保光缆的扭力、拉伸、压力、弯曲符合检测要求。 ● 其中四个缆口可以满足Φ10~20光缆的密封需要，二个缆口可以满足Φ16~25光缆的密封需要，再封装性能特别优良。 						
盒体材料	高分子改性塑料		外形尺寸	648×254×158			
密封材料	硫化硅橡胶		重量(kg)	6.5~7.3			
标 配 件							
编号	名称	单位	数量	编号	名称	单位	数量
1	盒体外壳	付	1	7	堵头	只	6
2	密封条	付	1	8	绝缘胶布	卷	1
3	纤盘（含盖板）	张	1	9	扎带（尼龙）	根	4
4	支架组件	套	1	10	湿纸巾	包	1
5	架空安装件	组	1	11	非硫化自粘橡胶带	卷	1
6	熔接保护管	根/盘	14	12			
选 配 件							
编号	名称	单位	数量	编号	名称	单位	数量
1	接地组件（含导线）	组	1	5	六角套筒	只	1
2	气嘴	套	1	6	光纤保护软管	米	按需
3	管道安装件	付	1	7	硅脂油	盒	1
4	铠装层连接线	条	1				

订 购 指 南

型号	编码	名称	外包装尺寸	备注
GPJ09-6601	03011401	288 芯哈呖式光缆接头盒	680×580×400	
	03011402	192 芯哈呖式光缆接头盒	(装 4 只)	