

# GPJ09-5811

光缆接头盒  
FIBER OPTIC SPLICE CLOSURE

## 产品概述 DESCRIPTION

1. 机械密封：密封性能优良，可重复使用。防护等级：IP68。
2. 敷设方式：壁挂、柱挂、人孔井。
3. 产品特点：

- 在光传输链路中，为壁挂、管道及架空的光缆提供接续与分歧。
- 7个光缆进出口，容量大，缆口多，实用性强。
- 适合不同方式的分歧接续，包括不剪断光缆的分歧与接续。
- 提供光纤接头的安放和余留光纤储存功能。
- 可以满足Φ8~20光缆的密封需要。

1. Mechanical sealing: excellent seal performance, can be reused. IP protection grade: IP 68.
2. Installation method: Wall-mounted, pole-mounted, manhole.
3. Feature:

- In the optical transmission link, it applies for connection and branching for wall-mounted, pipe-lined, aerial.
- 7 ports, big capacity, many cable ports, practical.
- It applies to various ways of bifurcations including bifurcation of uncut cable.
- It has functions of storing fiber connectors and remain fiber.
- It applies to the installation of Φ8~20 cable.

盒体材料 Box Material	高分子改性塑料 Modified polymer plastic	外形尺寸 Appearance size (mm)	585 × Φ260
密封材料 Seal Material	光缆密封+热熔胶 Cable sealing+Melt glue	重量 Weight(kg)	5.0~6.5
盒体密封 Box Seal	硫化硅橡胶 Vulcanized silicone rubber		

## 订购指南 PURCHASE TIP

型号 Type	产品名称 Name	外包装尺寸 Packaging size
GPJ09-5811	144芯帽式光缆接头盒 144F Dome fiber splice closure	630 × 580 × 595mm(装4只) (4 pcs)
	288芯帽式光缆接头盒 288F Dome fiber splice closure	

